

# Fordonsvård - Avfettning

## PRIMOL™ EXTRA

### Produktbeskrivning

PRIMOL™ EXTRA är ett mikroavfettningssmedel för hårt nedsmutsade fordon.

PRIMOL™ EXTRA löser effektivt vägsmut, asfalt och salt.

PRIMOL™ EXTRA används bl.a. för rengöring i borsttvätt, högtryckstvätt, handtvätt och motortvätt. Produkten är tixotrop.

### Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek	Förpackningstyp	Antal/ kartong	Antal/ pall
144-0010	1 liter (Spraypump)	Plastflaska (HDPE)	12 x 1 liter	36 kartonger
144-0050	5 liter	Plastdunk (HDPE)	3 x 5 liter	48 kartonger
144-0250	25 liter	Plastdunk (HDPE)	-	12 x 25 liter
144-2000	200 liter	Plastfat (HDPE)	-	2 x 200 liter

### Teknisk information

Relativ densitet:	ca 0,945	Färg:	färglös till ljus gul
Lukt:	svagt gul	pH-värde (Konc):	ca 10,5
Vattenlöslighet:	löslig	pH-värde (1 %):	ca 10,0
Flampunkt:	ej brandfarlig	Farligt gods:	nej

Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad.

### Registreringar/ Godkännanden

Produktregistret (KEMI): A 311806-4

AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465.

### Bruksanvisning

#### Dosering

Fordonstvätt:	1:7 - 1:10 (10 - 14%)
Industriell rengöring:	1:3 - 1:6 (16 - 25%)

#### Lagringsföreskrift

Produkten är temperaturkänslig. Se särskild information under rubrik 7 produktens Säkerhetsdatablad

Prova alltid produkten på en liten yta först.

Blandas med kallt vatten. Appliceras med lågtrycksspruta eller liknande. Undvik att applicera produkten på varm eller solbelyst yta. Låt produkten verka ett par minuter. Bearbeta ytan om nödvändigt med borste eller liknande. Undvik att produkten torkar in på ytan. Eftersköj noggrant med vatten.

För mer information kontakta AB Konsumentkemi.



## KONSUMENTKEMI

Box 134 S-464 23 Mellerud  
Tel: 0530-471 90 E-mail: info@konsumentkemi.se  
www.konsumentkemi.se

Datum: 2021-11-16  
Ersätter: 2019-07-08  
AB Konsumentkemi  
Mikael Palm

